PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Solin mural pour les tôles en bitumes





Présentation du produit

Le solin mural est un profilé en PVC-u qui assure une jonction étanche entre une toiture bitumée ondulée et un mur vertical. Sa conception spécifique pour profils ondulés lui permet d'épouser la forme des plaques bitumées, de protéger contre les infiltrations d'eau et de prolonger la durée de vie de la toiture. Compatible avec les plaques bitumées Gutta® et Guttapral® ainsi qu'avec la majorité des profils ondulés à onde de 95 mm, il convient aux pergolas, abris, annexes, garages, bâtiments agricoles et structures extérieures adossées à un mur.

940 × 240 × 103 mm Dimensions	**Anthracite** Coloris	**PVC** Matière	**Jonction** Fonction

Type	Profil de rive autoportant renforcé
Type	Solin mural pour toiture bitumée ondulée
Découpe	Facile à découper à la scie sauteuse
Compatibilité	Plaques bitumées Gutta® et Guttapral®, profils ondulés à onde de 95 mm
Fixation	Mêmes clous de fixation que les plaques bitumées
Fourni avec	1 embout de finition

Installation

Positionner le profil ondulé du solin directement sur les plaques de toiture et le fixer avec les mêmes clous que les plaques bitumées. La partie verticale plate vient ensuite s'appuyer contre le mur pour assurer une jonction étanche. Pour une protection renforcée, un recouvrement mural complémentaire peut être ajouté si nécessaire. Le profil se découpe facilement à la dimension souhaitée à la scie sauteuse. Ce solin est conçu pour les plaques bitumées ondulées Gutta® et les profils ondulés dont l'onde est de 95 mm : vérifier la longueur d'onde de votre toiture avant de commander.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Solin mural pour tôle en bitume

Plan de section du profilé

Profil mural

