PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil H en polycarbonate

4 - 16 mm





Présentation du produit

Le profil H transparent en polycarbonate permet de raccorder deux plaques de polycarbonate alvéolaire de 4 à 16 mm d'épaisseur sur leur longueur. Flexible, léger et économique, il suit les courbes des structures arquées et assure une jonction propre et discrète tout en conservant une excellente transparence. Résistant aux UV, aux intempéries et à l'humidité, il convient aux serres, tunnels de jardin, polytunnels, couvertures temporaires et petites toitures. Disponible en transparent.

4 - 16 mm	**Polycarbonate**	**Transparent**	**Jonction**
Epaisseur compatibles	Matière	Coloris	Fonction

Type	Profil de rive autoportant renforcé
matière	Aluminium et capot PVC
Compatibilité	Plaques de polycarbonate de 16 à 35 mm
Longueurs	2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m et 6 m
Pente	5° minimum, 10° ou plus recommandé
Fourni avec	1 embout de finition

Installation

Le profil H n'est pas autoportant : il doit impérativement être posé sur une structure porteuse adaptée (panne, chevron) pour éviter toute déformation. Ne pas écarter le profil de force : faire glisser délicatement les plaques dans le profil en respectant le jeu de dilatation recommandé. Appliquer un silicone compatible polycarbonate pour améliorer l'étanchéité, puis vérifier l'alignement des plaques et des profils avant la fixation définitive. Choisir la référence correspondant exactement à l'épaisseur des plaques.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil H en polycarbonate

4 - 16 mm

Plan de section du profilé

Profil de jonction

