PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil U en PVC
10 - 35 mm





Présentation du produit

Le profil U en PVC ferme et protège les extrémités des plaques de polycarbonate alvéolaire. Positionné sur le bord de la plaque, il protège les alvéoles contre la poussière, les insectes, les feuilles, l'humidité et les salissures, et préserve la transparence de la couverture. Associé à un ruban aluminium ou microperforé, il permet une bonne ventilation des alvéoles pour évacuer naturellement la condensation. Résistant aux UV et aux intempéries, il convient aux pergolas, vérandas, carports, serres, auvents et toitures en polycarbonate alvéolaire.

10 - 35 mm Épaisseurs compatibles	**PVC** Matière	**2,1 m, 2,5 m, 5 m** Longueurs	**Fermeture** Fonction

Type	Profil de fermeture et de finition
matière	PVC
Compatibilité	Plaque alvéolaires ded 10, 16, 25, 32/35 mm
Longueurs	2,1 m, 2,5 m et 5 m
Coloris	Blanc, marron, gris anthracite
Utilisation	Extérieure

Installation

Pour une protection durable, utilise le profil U avec les rubans de fermeture adaptés : ruban aluminium plein en partie haute, ruban microperforé en partie basse pour évacuer la condensation. Glisse le profil sur l'extrémité de la plaque, préalablement propre et droite, sans obstruer l'évacuation de la condensation. Choisis la référence dont l'ouverture correspond exactement à l'épaisseur de la plaque.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil U en PVC
10 - 35 mm

Plan de section du profilé

Profil de fermeture

