PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil de jonction autoportant

16 - 35 mm





Présentation du produit

Le profil de jonction autoportant renforcé est une solution de fixation permettant de réaliser des toitures en polycarbonate alvéolaire de 16, 25, 32 et 35 mm sans chevrons intermédiaires. Il supporte directement les plaques multi-parois, qui sont positionnées entre les profils puis maintenues par un capot PVC clipsable. Chaque profil est fourni avec un embout de finition. Résistant aux intempéries, aux UV et à l'humidité, il convient aux pergolas, carports, auvents et vérandas.

16 - 35 mm Epaisseur compatibles	**Blanc, marron** Coloris	**Sans chevrons** Structure autoportante	**Jonction** Fonction

Type	Profil de jonction autoportant renforcé
matière	Aluminium et capot PVC
Compatibilité	Plaques de polycarbonate de 16 à 35 mm
Longueurs	2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m et 6 m
Pente	5° minimum, 10° ou plus recommandé
Fourni avec	1 embout de finition

Installation

Positionner les profils autoportants, installer les plaques de polycarbonate entre les profils, clipser le capot PVC supérieur, puis ajouter l'embout de finition fourni. Vérifier avant la pose l'épaisseur des plaques, la portée prévue, la pente de la toiture et les charges auxquelles la structure sera soumise. Ce produit est recommandé pour des installateurs expérimentés ou des professionnels.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil de jonction autoportant

16 - 35 mm

Plan de section du profilé

Profil de jonction

