

Kit de fixation pour plaques ondulées 76/18

Lot de 20 vis inox V2A et 20 calottes transparentes

PROFIL 76/18

Kit complet destiné à la fixation des plaques ondulées 76/18. Les calottes transparentes soutiennent les ondulations et limitent leur écrasement pendant le vissage.

Les vis en acier inoxydable V2A offrent un maintien durable pour les applications extérieures courantes.



CONTENU

20 vis + 20 calottes

COMPATIBILITÉ


Plaques ondulées 76/18

RENDEMENT INDICATIF

Environ 2 m² par lot

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Désignation	Kit de fixation pour plaques ondulées
Référence produit	9016065
Profil compatible	76/18
Vis	20 pièces - acier inoxydable V2A
Calottes / entretoises	20 pièces - plastique transparent
Quantité recommandée	Environ 10 points de fixation par m ²
Surface indicative	Environ 2 m ² par lot



FIXATION AU SOMMET DE L'ONDE

Conseils de pose

1. Positionner la fixation au sommet de l'ondulation, dans l'axe du support.
2. Placer la calotte transparente sous l'onde pour soutenir la plaque.
3. Pré-percer le polycarbonate avec le jeu de dilatation requis.
4. Visser modérément sans écraser la plaque ni bloquer sa dilatation.

Important : la recommandation de 10 fixations/m² doit être adaptée à la structure et à l'exposition au vent.