

Vis V2A avec rondelle d'étanchéité

Fixation inox pour plaques légères - Ø 4,5 mm - 45, 60 ou 80 mm

INOX V2A

Une vis de fixation résistante à la corrosion, équipée d'une rondelle avec joint pour répartir la pression et renforcer l'étanchéité au point de vissage.

Applications : pergolas, carports, auvents, serres et couvertures légères sur structure adaptée.



MATIÈRE

Acier inoxydable V2A

DIMENSIONS

Ø 4,5 × 45 / 60 / 80 mm

QUANTITÉ INDICATIVE

Environ 10 fixations / m²

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	Vis de fixation avec rondelle et joint d'étanchéité
Matière	Acier inoxydable V2A
Diamètre de la vis	4,5 mm
Longueurs disponibles	45 mm, 60 mm et 80 mm
Usage	Fixation de plaques légères de toiture
Pré-perçage du polycarbonate	Obligatoire

Pré-perçage et pose



1. Pré-percer systématiquement la plaque en polycarbonate.
2. Prévoir un trou plus large que la tige de 4,5 mm, selon le jeu de dilatation recommandé par le fabricant de la plaque.
3. Positionner la rondelle bien à plat, puis visser modérément.
4. Ne pas écraser le joint : la plaque doit rester libre de se dilater.

Important : un serrage excessif ou l'absence de jeu peut provoquer fissures, déformations et infiltrations.