

FIXATION PROFESSIONNELLE

Vis auto-perceuse avec rondelle d'étanchéité

Acier galvanisé - 6,35 x 50 mm - Boîte de 150 pièces



FIXATION RAPIDE ET DURABLE

Conçue pour la fixation des tôles de couverture, bardages et accessoires sur une ossature compatible.

La tête hexagonale facilite le vissage. La rondelle métallique avec joint EPDM répartit la pression et contribue à limiter les infiltrations.

USAGE EXTÉRIEUR

Caractéristiques techniques

TYPE

Vis auto-perceuse / auto-foreuse

DIMENSIONS

6,35 x 50 mm

TÊTE

Hexagonale 6 pans

MATÉRIAU

Acier galvanisé

RONDELLE

Métal + joint EPDM

CONDITIONNEMENT

Boîte de 150 vis

Avantages

- ✓ Pose rapide
Perçage et vissage en une opération sur support compatible.
- ✓ Étanchéité renforcée
Joint EPDM et large surface d'appui.

Applications

- Tôles de couverture
- Bac acier et bardage
- Faîtages
- Abris, hangars, carports

Compatibilité du support

Utilisation annoncée sur charpente bois ou métal compatible. Sur un support métallique, vérifier que la pointe est réellement auto-foreuse et que sa capacité de perçage correspond à l'épaisseur du métal. La résistance à la corrosion dépend de l'environnement et de l'exposition.

Support conseillé : structure saine, stable et dimensionnée pour l'ouvrage.

POSE ET ÉTANCHÉITÉ

Conseils d'installation

Une vis bien droite et un serrage maîtrisé protègent durablement la couverture et le joint.



Rondelle EPDM légèrement comprimée
La plaque ou la tôle ne doit pas être déformée.

Étapes de pose

- 1 Vérifier la compatibilité**
Contrôler la longueur de la vis, le support et l'épaisseur totale à traverser.
- 2 Positionner à 90°**
Placer la vis perpendiculairement afin que la rondelle repose uniformément.
- 3 Visser à vitesse modérée**
Employer une douille adaptée à la tête hexagonale. Ne pas utiliser la percussion.
- 4 Arrêter au bon moment**
Stopper dès que l'EPDM est légèrement comprimé, sans écraser le joint ni déformer la couverture.

Bon serrage / mauvais serrage

-  **Correct :** joint en contact régulier, légère compression, couverture plane.
-  **Incorrect :** rondelle écrasée, tôle creusée ou vis inclinée.

Important : un serrage excessif peut endommager le joint, déformer le matériau et réduire l'étanchéité de la fixation.